











“ABI-GRUP” S.R.L. IDNO 1014600008044
Republica Moldova, mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Ion Creangă, 41,,ProCreditBank” S.A. c/b PRCBMD22 c/d
MD04PR002251159393001498
tel: 078801961

		Price (Lei)	
Огнетушитель порошковый закачной ОП-1(з)-АВСЕ МИГ	Масса заряда огнетушащего вещества, кг 1±0,05 Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа при 20°С 1,5±0,1 Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее 6Длина струи огнетушащего вещества, м, не менее 2,0 Габаритные размеры (высота, диаметр корпуса), мм, не более 340x120 Масса огнетушителя полная, кг, не более2,2	150	
Огнетушитель порошковый закачной ОП-2(з)-АВСЕ МИГ	Масса заряда огнетушащего вещества,кг 2±0,1 Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее 6 Габаритные размеры (высота, диаметр корпуса), мм, не более405x120 Масса огнетушителя полная, кг, не более3,6 Диапазон температуры эксплуатации, С от -50 до +50 Диаметр корпуса (баллона) в местах крепления фиксирующих элементов кронштейнов 110 Масса заряда огнетушащего вещества,кг 2±0,1 Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее 6 Габаритные размеры (высота, диаметр корпуса), мм, не более405x120 Масса огнетушителя полная, кг, не более3,6	210	

<p>Огнетушитель порошковый закачной ОП-3(з)-АВСЕ МИГ</p>	<p>Масса заряда огнетушащего вещества, кг $3 \pm 0,1$ Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее 6 Габаритные размеры (высота, диаметр корпуса), мм, не более 405x120 Масса огнетушителя полная, кг, не более 3,6 Диапазон температуры эксплуатации, С от -50 до +50 Диаметр корпуса (баллона) в местах крепления фиксирующих элементов кронштейнов 110 Масса заряда огнетушащего вещества, кг $3 \pm 0,1$</p>	<p>240</p>	
<p>Огнетушитель порошковый закачной ОП-4(з)-АВСЕ МИГ</p>	<p>Масса заряда огнетушащего вещества, кг $4 \pm 0,1$ Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее 6 Габаритные размеры (высота, диаметр корпуса), мм, не более 405x120 Масса огнетушителя полная, кг, не более 5,6 Диапазон температуры эксплуатации, С от -50 до +50 Диаметр корпуса (баллона) в местах крепления фиксирующих элементов кронштейнов 110 Масса заряда огнетушащего вещества, кг $4 \pm 0,1$</p>	<p>270</p>	
<p>Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з)-АВСЕ МИГ</p>	<p>Масса заряда огнетушащего вещества, кг $5 \pm 0,1$ Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее 6 Габаритные размеры (высота, диаметр корпуса), мм, не более 405x120 Масса огнетушителя полная, кг, не более 6,6 Диапазон температуры эксплуатации, С от -50 до +50 Диаметр корпуса (баллона) в местах крепления фиксирующих элементов кронштейнов 110 Масса заряда огнетушащего вещества, кг $5 \pm 0,1$</p>	<p>295</p>	
		<p>Price (\$)</p>	

<p>МПП-2,5 МИГ А красный</p>	<p>Масса и марка заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг, Вексон - ABC50 2,3±0,1 Вместимость корпуса модуля, л 2,5±0,125 Масса модуля полная, не более, кг 3,8 Высота крепления модуля, м 2,5-3,0 Защищаемая площадь, м2, не менее, при тушении модельного очага класса АВ 7 Защищаемый объем, м3, не менее, при тушении модельного очага класса А 16</p>	<p>65</p>	
<p>МПП-5 МИГ А красный</p>	<p>Тип крепления настенное и потолочное Масса и марка заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг, Вексон-ABC 50 4,5±0,2 Вместимость корпуса модуля, л 5±0,25 Масса модуля полная, не более, кг 6,6 Высота крепления модуля, м 3,0-3,5 Защищаемая площадь, м2, не менее, при тушении модельного очага класса А,В,10 Защищаемый объем, м3, не менее, при тушении модельного очага класса А23</p>	<p>80</p>	
<p>МПП-7 МИГ А красный</p>	<p>Тип крепления потолочное Масса и марка заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг 6,5±0,3 Вместимость корпуса модуля, л 7±0,35 Масса модуля полная, не более, кг 10,8 Высота крепления модуля, м 3,0-3,5 Защищаемая площадь, м2, не менее, при тушении модельного очага класса А,В, 16 Защищаемый объем, м3, не менее, при тушении модельного очага класса А 36 Защищаемый объем, м3, не менее, при тушении модельного очага класса В 27 Габаритные размеры, мм, не более: - высота 230</p>	<p>100</p>	
<p>ПП-12 МИГ А красный</p>	<p>Тип крепления потолочное Масса и марка заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг 10,5±0,3 Вместимость корпуса модуля, л 12±6 Масса модуля полная, не более, кг 17 Высота крепления модуля, м 3,0-3,5 Защищаемая площадь, м2, не менее, при тушении модельного очага класса А 22 Защищаемая площадь, м2, не менее, при тушении модельного очага класса В15 Защищаемый объем, м3, не менее, при тушении модельного очага класса А44 Защищаемый объем, м3, не менее, при тушении модельного очага класса В32</p>	<p>120</p>	