



















































"ABI-GRUP" S.R.L. IDNO 1014600008044
Republica Moldova, mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Ion Creangă,
41, ProCreditBank S.A. c/b PRCBMD22 c/d MD04PR002251159393001498
tel: 078801961

 	 IPC-K35    	<p>Корпусная камера Wi-Fi <u>3 Мр + МИКРОФОН</u>, 1/3" 3 Megapixel CMOS, (2304x1536) 3MP (1~20fps) /1080P/720P(1~30fps), Lux: Color: 0.01lux /F2.0(color),0lux/F2.0(IR on), H264, объектив 2.8мм (100°) Новый встроенный улучшенный микрофон, LED подсветка - 10м,режим коридор , двухстороннее аудио (микрофон+спикер), push video - отправка тревожных сообщений на e-mail при "тревоге", DWDR, Day/Night, 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (поддержка до 128GB), MICRO USB, <u>Wi-Fi</u>, DC12V (<u>не поддерживает PoE</u>), В комплект входит: блок питания, кабель mini USB, кронштейн.Температурный режим (-10°+45°C). Гарантия 3 года.</p>	135,00
 	 IPC-K46P    	<p>Корпусная камера Wi-Fi <u>4 Мр + МИКРОФОН</u>, 1/3" 4Megapixel CMOS, (2688x1520) , Lux: Color: 0.01lux /F2.0(color),0lux/F2.0(IR on), H.265 / H.264, объектив 2.8мм (106°) Новый встроенный улучшенный микрофон, LED подсветка - 10м,режим коридор , двухстороннее аудио (микрофон+спикер), push video - отправка тревожных сообщений на e-mail при "тревоге", DWDR, Day/Night, 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC, HLC. Детектор движения PIR до 6 м.Управление уведомлениями: определение движения, Micro SD (поддержка до 128GB), MICRO USB, <u>Wi-Fi</u>, DC12V1A(<u>не поддерживает PoE</u>), В комплект входит: блок питания, кабель mini USB, кронштейн.Температурный режим (-10°+45°C). Гарантия 3 года.</p>	151,00
КУПОЛЬНЫЕ IP КАМЕРЫ			
 	 IPC-T1B20P-L 2,8mm   	<p>2 Мр, 1/2,7" 2Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 20fps@1080P(1920x1080) & 25/30fps@1.3MP(1280x960)PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps;объектив 2,8мм (115°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W,IP-67.Температурный режим - 30°C~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644) Гарантия 3 года.</p>	74,00

 	 <p>IPC-T1B20P 2,8mm</p>   	<p>2 Mp, 1/2,7" 2Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 25fps@1080P(1920×1080) & 25/30fps@1.3MP(1280×960)PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps;объектив 2,8мм (115°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W,IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644) Гарантия 3 года.</p>	<p>81,00</p>
 	 <p>IPC-T1B40P 3,6mm</p>   	<p>4 Mp, 1/3" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@20fps (2560×1440) &3Mp @ 25fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.265/H.264/H.264B/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps;объектив 3,6мм (95°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W, Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644) Гарантия 3 года.</p>	<p>108,00</p>
 	 <p>IPC-T1B40P2,8mm</p>   	<p>4 Mp, 1/3" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@20fps (2560×1440) &3Mp @ 25fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.265/H.264/H.264B/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps;объектив 2,8мм (101°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W,Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644)Гарантия 3 года.</p>	<p>109,00</p>
 	<p>DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2</p>   	<p>4 Mp, 1/3" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2560 × 1440) &3Mp @ 30fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1.6, H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; объектив 2,8мм (102°), Smart ИК подсветка 30М. MicroSD (до 256Гб), Встроенный микрофон , IVS функции: Пересечение линий, Пропавших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц.ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 6,6W,Температурный режим - 40°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644) Гарантия 3 года.</p>	<p>129,00</p>
 	<p>IPC-HDPW1431F-AS 2,8 mm</p>   	<p>4 Mp, 1/3" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@20fps (2688×1520) &3Mp @ 25fps(2048×1536) PAL, Lux: 0.02Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), Баланс белого (5 режимов освещения), трехпоточное видео (Основной, D1, 720p), Smart H.265+/H.265/H.264B/H.264H/ MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps;объектив 2,8мм (106°), Smart ИК подсветка 25М.IVS функции: Пересечение линий, Пропавших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц. Alarm 1/1(вход/выход), MicroSD (до 128 Гб),Встроенный микрофон, ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 5W, IP67.Температурный режим - 30°С~+60°С. Optional: Кронштейн Dahua PFA139 (арт.6904) Гарантия 3 года.</p>	<p>139,00</p>







 	 <p>IPC-T2B40P-ZS 2.8-12mm VARIFOCAL LENS</p>   	<p>4 Mp, 1/3" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@20fps (2560×1440) & 3Mp @ 25fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.09Lux/F1.8 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.265/H.264/H.264V/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; моторизованный варифокальный объектив 2,8-12мм (97°-31°), Smart ИК подсветка 40М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W, Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644) Гарантия 3 года.</p>	<p>180,00</p>
 	<p>IPC-HDBW2431RP-ZS 2,7-13 mm VARIFOCAL LENS</p>  	<p>4 Mp, 1/2,7" 4Megaapixel progressive scan CMOS, 4.0Mp@20fps(2688×1520)@30fps,3.0Mp @25fps(2048×1536/2304×1296) 1080P@25fps(1920×1080) PAL, Lux: Color:0,005 люкс@F1,5, ; 0Lux/F1.2(IR on),H.265; H.264; H.264H; H.264V; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 8192Kbps; моторизованный варифокальный объектив 2,7-13,5мм (104°-27°), детекция движения, ИК - 40м. AI : обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции: Пересечение, Вторжение. OSD меню (учетные записи, уровень доступа), MicroSD (до 256Гб),Alarm (вход/выход), ONVIF, Day/Night(ICR), BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V/PoE/8,5W, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA137 (арт.8367) Гарантия 3 года.</p>	<p>265,00</p>
 	<p>IPC-HDBW2431RP-ZS 2,7-13 mm VARIFOCAL LENS</p>   	<p>4 Mp, 1/3" 4Megaapixel progressive scan CMOS, 4.0Mp@20fps(2688×1520)@20fps,3.0Mp @25fps(2048×1536/2304×1296) 1080P@25fps(1920×1080) PAL, Lux: Color: 0.01Lux /F1.2, 0.3Lux/F1.2(B/W); 0Lux/F1.2(IR on),H.265+H.265+ H264/H264+/MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 8192Kbps; моторизованный варифокальный объектив 2,7-13,5мм (104°-28°), детекция движения, ИК - 30м, IVS функции: Пересечение, Вторжение. OSD меню (учетные записи, уровень доступа), MicroSD (до 128 Гб), ONVIF, Day/Night(ICR), BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V/PoE/5,5W, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60°Optional: Кронштейн Dahua PFA137 (арт.8367)Гарантия 3 года.</p>	<p>250,00</p>
 	<p>IPC-HDBW1831RP- 2,8</p>   	<p>8 Mp, 1/1,8" 8Megaapixel progressive scan CMOS, 8.0Mp@20fps(3840×2160),6M(3072×2048)/5M(2560×1920) PAL, Lux: Color: 0.03Lux /F1.6, 0.03Lux/F1,6(B/W); 0Lux/F1.6(IR on), H.264+/H265/H265+ MJPEG, , Bit Rate: 32K ~ 8192Kbps; объектив 2,8мм (111°), детекция движения, ИК - 30м, OSD меню (учетные записи, уровень доступа), IVS функции: Пересечение, Вторжение, ONVIF, Day/Night(ICR), BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, WDR(120dB), DC12V/PoE/8,9W, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA137 (арт.8367) Гарантия 3 года.</p>	<p>225,00</p>

УЛИЧНЫЕ IP КАМЕРЫ

 	 <p>IPC-B1B20L 3,6mm</p>   	<p>2 Mp, 1/2,7" 2Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 20fps@1080P(1920×1080) & 25/30fps@1.3MP(1280×960)PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps;объектив 3,6мм (87,5°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644) Гарантия 3 года.</p>	<p>74,00</p>
 	 <p>IPC-B1B20P 2,8mm</p>   	<p>2 Mp, 1/2,7" 2Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 30fps@1080P(1920×1080) & 25/30fps@1.3MP(1280×960)PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps;объектив 2,8мм (115°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644) Гарантия 3 года.</p>	<p>81,00</p>
 	 <p>IPC-B1B20P 3,6mm</p>   	<p>2 Mp, 1/2,7" 2Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 30fps@1080P(1920×1080) & 25/30fps@1.3MP(1280×960)PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps;объектив 3,6мм (87,5°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644) Гарантия 3 года.</p>	<p>81,00</p>
 	<p>IPC-HFW1230SP 2,8 mm</p>   	<p>2 Mp, 1/2,7" 2Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 30fps@1080P(1920×1080) & 25/30fps@1.3MP(1280×960)PAL, Lux: 0.3Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps;объектив 2,8мм (104°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909) Гарантия 3 года.</p>	<p>101,00</p>
 	<p>DH-PTZ1C203UE-GN 2MP 2.7–8.1mm</p>   	<p>2 Mp, 1/2,8" 2Megaapixel STARVIS™ CMOS, (1920×1080)@25к/сек,0.005 Lux/F2.0(Color), 0,0005Lux/F2.0(IR on), кодеки:H.265/.264/ MJPEG, поддержка двух потоков, объектив 2.7mm-8.1mm (46,43 ° –106,79 °) Мощный 3-кратный оптический зум, AWB / AGC / BLC / HLC/ DWDR; ONVIF, CGI, ICR фильтр, Micro SD карта до 256 GB.Диапазон панорамирования / наклона:Панорамирование: 0 ° –180 °; Наклон: -5 ° –55 °. LED подсветка - 20m ,IVS функции: Пересечение линий, Пропавших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц.Температурный режим - 30°С~+50°С.Питания: DC12V/1.5A±10%.IP66Гарантия 3 года.</p>	<p>289,00</p>

 	 <p>IPC-B1B40P 3,6mm</p>   	<p>4 Мр, 1/3" 4Мр progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Мр@20fps (2560×1440) &3Мр@ 25fps(2048×1536) 30к/с PAL, Lux: 0.09Lux/F2(Color), 0Lux/F2.0(IR on), Баланс белого (5 режимов освещения), трехпоточное видео (Основной, D1, 720р), H.265 + / H.264 + H.264/H.264+/H.264H/ MJPEG, Bit Rate: 32К ~ 10Mbps; объектив 3,6мм (80°), Smart ИК подсветка 30М. режим коридор , ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 4,2W, IP67.Температурный режим (-30С+60С). Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909) Гарантия 3 года.</p>	<p>109,00</p>
 	 <p>IPC-B1B40P 2,8mm</p>   	<p>4 Мр, 1/3" 4Мр progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Мр@20fps (2560×1440) &3Мр@ 25fps(2048×1536) 30к/с PAL, Lux: 0.09Lux/F2(Color), 0Lux/F2.0(IR on), Баланс белого (5 режимов освещения), трехпоточное видео (Основной, D1, 720р), H.265 + / H.264 + H.264/H.264+/H.264H/ MJPEG, Bit Rate: 32К ~ 10Mbps; объектив 2,8мм (101°), Smart ИК подсветка 30М. режим коридор , ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 4,2W, IP67.Температурный режим (-30С+60С). Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909) Гарантия 3 года.</p>	<p>109,00</p>
 	<p>IPC-HFW1431SP 2,8 mm</p>   	<p>4 Мр, 1/3" 4Мр progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Мр@20fps (2688×1520) &3Мр@ 25fps(2048×1536) 30к/с PAL, Lux: 0.08Lux/F2,0(Color), 0Lux/F2.0(IR on), Баланс белого (5 режимов освещения), трехпоточное видео (Основной, D1, 720р), H.265/H.264H/ MJPEG, Bit Rate: 32К ~ 10Mbps; объектив 2,8мм (104°), Smart ИК подсветка 30М. режим коридор ,IVS функции: Пересечение. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR),WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 5,5W, IP67.Температурный режим (-30С+60С). Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909) Гарантия 3 года.</p>	<p>129,00</p>
 	<p>IPC-HFW1431SP 3,6 mm</p>   	<p>4 Мр, 1/3" 4Мр progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Мр@20fps (2688×1520) &3Мр@ 25fps(2048×1536) 30к/с PAL, Lux: 0.08Lux/F2,0(Color), 0Lux/F2.0(IR on), Баланс белого (5 режимов освещения), трехпоточное видео (Основной, D1, 720р), H.265/H.264H/ MJPEG, Bit Rate: 32К ~ 10Mbps; объектив 3,6мм (87°), Smart ИК подсветка 30М. режим коридор ,IVS функции: Пересечение, Вторжение. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR),WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 5,5W, IP67.Температурный режим (-30С+60С). Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909) Гарантия 3 года.</p>	<p>129,00</p>

 	<p>DH-IPC-HFW2431SP-S-S2-0280B</p>	<p>4 Мр, 1/3" 4Мр progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Мр@25fps (2560 × 1440) & 3Мр@ 25fps(2048×1536) 30к/с PAL, Lux: 0.0Lux/F1,6(Color), 0Lux/F2.0(IR on), Баланс белого (5 режимов освещения), трехпоточное видео (Основной, D1, 720р), Н.265/Н.264Н/ MJPEG, Bit Rate: 32К ~ 10Mbps; объектив 2,8мм (102°), Smart ИК подсветка 30М. режим коридор ,IVS функции: Пересечение, Вторжение. MicroSD (до 256Гб)ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR),WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 5,5W, IP67.Температурный режим (-30С+60С). Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909) Гарантия 3 года.</p>	<p>129,00</p>
 	<p>DH-IPC-HFW3441EP-SA .2.8 mm</p>	<p>4 Мр, 1/3" 4Мегapixel progressive scan CMOS, 4.0Мр@20fps(2688×1520)@30fps,3.0Мр @25fps(2048×1536/2304×1296) PAL, Lux: Color:0,005 люкс@F1,6 ; 0Lux/F1.2(IR on),Н.265; Н.264; Н.264Н; Н.264В; MJPEG, Bit Rate: 32К ~ 8192Kbps; объектив 2,8мм (103°), детекция движения, ИК - 50м, AI : обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции: Пересечение, Вторжение. OSD меню (учетные записи, уровень доступа),Встроенный микрофон, MicroSD (до 256Гб), ONVIF, Day/Night(ICR), BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V/PoE/5,4W, IP-67.Температурный режим - 40°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.6906) Гарантия 3 года.</p>	<p>169,00</p>
 	<p>DH-IPC-HFW3441EP-AS .2.8 mm</p>	<p>4 Мр, 1/3" 4Мегapixel progressive scan CMOS, 4.0Мр@20fps(2688×1520)@30fps,3.0Мр @25fps(2048×1536/2304×1296) PAL, Lux: Color:0,005 люкс@F1,6 ; 0Lux/F1.2(IR on),Н.265; Н.264; Н.264Н; Н.264В; MJPEG, Bit Rate: 32К ~ 8192Kbps; объектив 2,8мм (103°), детекция движения, ИК - 50м, AI : обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции: Пересечение, Вторжение. OSD меню (учетные записи, уровень доступа),Встроенный микрофон, MicroSD (до 256Гб),Alarm (вход/выход),Audio I/O, ONVIF, Day/Night(ICR), BLC, HLC, DWDR 120 dB, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V/PoE/5,4W, IP-67.Температурный режим - 40°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.6906) Гарантия 3 года.</p>	<p>189,00</p>
 	<p>IPC-B2B40-ZS 2.7-12 мм VARIFOCAL LENS</p>	<p>4 Мр, 1/3" 4Мр progressive CMOS 4.0Мр@20fps (2688×1520), 25fps@3.0Мр (2048×1536) & 25fps@1080P(1920×1080) PAL, Lux: Color: 0.03Lux /F1.8, 0Lux/F1.8(IR on),Н .265 + / Н.265 / Н.264 + / Н.264, карта Mirco SD 128 Гб, Bit Rate: 32К ~ 8192Kbps; моторизованный варифокальный объектив 2,8-12мм (97°-31°) ,Smart ИК подсветка ИК - 40м, детекция движения, OSD меню (учетные записи, уровень доступа), ONVIF, Day/Night(ICR),DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,ICR фильтр,DC12V/PoE, IP-67 Температурный режим (-30С+60С). Гарантия 3 года.</p>	<p>180,00</p>

 	DH-IPC-HFW2531SP-S-0280B-S2	<p>5 Мр, 1/2,7" 5Мр progressive scan CMOS, WDR(120dB), 5.0Мр@20fps (2592 × 1944) & 4.0Мр@25fps (2688×1520)30к/с PAL, Lux: 0.0Lux/F1,6(Color), 0Lux/F2.0(IR on), Баланс белого (5 режимов освещения), трехпоточное видео (Основной, D1, 720р), H.265/H.264H/ MJPEG, Bit Rate: 32К ~ 10Mbps; объектив 2,8мм (103°), Smart ИК подсветка 30М. режим коридор ,IVS функции: Пересечение, Вторжение. MicroSD (до 256Гб) ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR),WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 5,6W, IP67.Температурный режим (-30С+60С). Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909) Гарантия 3 года.</p>	135,00
 	IPC-HFW1831EP-0280B	<p><u>8 Мр</u>, 1/1,8" 8Megapixel progressive scan CMOS, 8.0Мр@20fps(3840×2160),6М(3072×2048)/5М(2560×1920) PAL, Lux: Color: 0.03Lux /F1.6, 0.03Lux/F1,6(B/W); 0Lux/F1.6(IR on), H.264+/H265/H265+ MJPEG, , Bit Rate: 32К ~ 8192Kbps;объектив 2,8мм (111°), детекция движения, ИК - 50м, OSD меню (учетные записи, уровень доступа), IVS функции: Пересечение, Вторжение, ONVIF, Day/Night(ICR), BLC, HLC, WDR 120 dB, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V/<u>PoE/8W</u>, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60°Optional: Кронштейн Dahua PFA121 (арт.6591)Гарантия 3 года.</p>	225,00
 	IPC-HFW1831EP-040B	<p><u>8 Мр</u>, 1/1,8" 8Megapixel progressive scan CMOS, 8.0Мр@20fps(3840×2160),6М(3072×2048)/5М(2560×1920) PAL, Lux: Color: 0.03Lux /F1.6, 0.03Lux/F1,6(B/W); 0Lux/F1.6(IR on), H.264+/H265/H265+ MJPEG, , Bit Rate: 32К ~ 8192Kbps;объектив 4мм (87°), детекция движения, ИК - 50м, OSD меню (учетные записи, уровень доступа), IVS функции: Пересечение, Вторжение, ONVIF, Day/Night(ICR), BLC, HLC, WDR 120 dB, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V/<u>PoE/8W</u>, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° Optional: Кронштейн Dahua PFA121 (арт.6591) Гарантия 3 года.</p>	225,00
СЕТЕВЫЕ ВИДЕО РЕГИСТРАТОРЫ С PoE (NVR для IP камер)			
		4-16 каналные	

  	<p>DH-NVR2104HS-P-4KS2 (4 PoE)</p>	<p>PoE регистратор на <u>4 каналов</u>. All channel Real Time. Запись: 3MP (2048×1536 оптимальная поддержка 4-х камер) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720). Поддержка 1 x SATA HDD up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (2.0), RS485, 1 RJ45 (100M). P2P. Формат сжатия: H.264+ H.264/MJPEG. Bit Rate при записи – 80Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 20. Размер: 1U, 260mm×224,9mm×47,6mm. Блок питания в комплекте. Питание: DC48V/1,2A. Гарантия 3 года</p>	<p>175,00</p>
  	<p>DH-NVR2108HS-8P-4KS2 (8 PoE)</p>	<p>PoE регистратор на <u>8 каналов</u>. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до <u>8 Мр(3840×2160) до 4Мр(2688×1520)</u>-оптимальная поддержка 8-х камер / 3MP (2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720). Поддержка 1 x SATA HDDs up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1 RJ45 (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – 80Mbps. IVideo Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 260mm×224,9mm×47,6mm. Блок питания в комплекте. Питание: AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz Гарантия 3 года</p>	<p>199,00</p>
  	<p>DH-NVR4216-16P-4KS2 (16 PoE)</p>	<p>PoE регистратор на <u>16 каналов</u>. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до <u>8 Мр(3840×2160) до 5 Мр(2560×1920)</u> / 3MP (2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720). Поддержка 2 x SATA HDDs up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1 RJ45 (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – 200Mbps. IVideo Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- 4 входов и 2 релейных выходов. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 345mm×327,5mm×53mm. Блок питания в комплекте. Питание: AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz Гарантия 3 года</p>	<p>459,00</p>

для IP камер) СЕТЕВЫЕ ВИДЕО РЕГИСТРАТОРЫ (NVR

		<p>4-канальные</p>	
--	--	--------------------	--

	<p>DH-NVR2104HS-4KS2</p>	<p>Сетевой регистратор на 4 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до <u>8 Mp(3840x2160)-1камера до 4 Mp(2688x1520)-4камеры / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)</u>. Поддержка 1 x SATA HDDs up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 по (100Mbps). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи <u>-80Mbps</u>. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- нет. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 260mmx224.9mmx47.6mm. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/2A. Гарантия 3 года</p>	<p>139,00</p>
	<p>DH-NVR4104HS-4KS2</p>	<p>Сетевой регистратор на 4 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до <u>8 Mp(3840x2160) до 5 Mp(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)</u>. Поддержка 1 x SATA HDDs up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 по (100Mbps). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи <u>-80Mbps</u>. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- нет. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 260mmx224.9mmx47.6mm. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/2A. Гарантия 3 года</p>	<p>169,00</p>
	<p>DH-NVR2108HS-4KS2</p>	<p>Сетевой регистратор на 8 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер 1канал- <u>8 Mp(3840x2160), все 8 каналов 4Mp(2688x1520) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)</u>. Поддержка 1 x SATA HDDs up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 порт (100Mbps). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи <u>-80Mbps</u>. Обнаружение лиц Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- нет. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 260mmx224.9mmx47.6mm. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/2A. Гарантия 3 года</p>	<p>149,00</p>

 	<p>DH-NVR4108HS-4KS2</p>	<p>Сетевой регистратор на 8 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до <u>8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560x1920)</u> / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 1 x SATA HDDs up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 по (100Mbps). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – <u>80Mbps</u>. Обнаружение лиц Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- нет. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 260mmx224.9mmx47.6mm. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/2A. Гарантия 3 года</p>	<p>195,00</p>
 	<p>DH-NVR2116HS-4K-S2</p>	<p>Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до <u>8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560x1920)</u> / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 1 x 6 SATA HDD. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB, RS485, 1xRJ45 по (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – <u>80Mbps</u>. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 260 x 224,9 x 47,6mm. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/2A. Гарантия 3 года</p>	<p>149,00</p>
 	<p>DHI-NVR4116HS-4KS2</p>	<p>Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до <u>8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560x1920)</u> / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 1 x SATA HDD up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (2.0), RS485, 1 RJ45 (1000Mb). P2P. Формат сжатия: H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – <u>80Mbps</u>. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 20. Размер: 1U, 260mmx224.9mmx47,6mm Питание: Блок питания в комплекте. DC12V/2A. Гарантия 3 года</p>	<p>229,00</p>
 	<p>DH-NVR4216-4KS2</p>	<p>Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до <u>8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560x1920)</u> / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 2 x 6 SATA HDDs up to 12 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 по (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – <u>200Mbps</u>. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- 4 входов и 2 релейных выходов. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375mmx281,5mmx56mm. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/4A. Гарантия 3 года</p>	<p>335,00</p>



DH-NVR4416-4KS2

Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 8 Mp(3840x2160) до 5 Mp(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 4 X 6 SATA HDDs up to 24 TB. Выходы: HDMI, VGA,2 USB (1 USB3.0), RS485, 2xRJ45 по (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – 200Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- 16 входов и 4 релейных выходов. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 440mmx411mmx76mm. Блок питания в комплекте. Питание: AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz Гарантия 3 года

400,00



DH-N



Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 12Mp(3840x2160) 8 Mp(3840x2160) до 5 Mp(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 2 x 6 SATA HDDs up to 12 TB. Выходы: HDMI, VGA,2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 по (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – 200Mbps. AI : обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции: Пересечение, Вторжение, Изменение сцены, Тепловая карта, Пропавших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц, Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- 4 входов и 2 релейных выходов. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375mmx276mmx56mm. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/4A. Гарантия 3 года

449,00



DH-NVR5232-4KS2



Сетевой регистратор на 32 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 12Mp(3840x2160)@15/сек 8 Mp(3840x2160) до 5 Mp(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 2 X 10 SATA HDDs up to 20 TB. Выходы: HDMI 1, VGA 1,2 порта USB (1 задний USB 3.0, 1 передний USB 2.0), RS485, 2 RJ45 (1000M). P2P. Формат сжатия: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Bit Rate при записи – 320Mbps. Smart Fan Опция - предназначена для включения режима интеллектуального контроля на вентилятор. IVS функции: Пересечение, Вторжение, Изменение сцены, Тепловая карта, Пропавших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375 мм x 281,5 мм x 56 мм. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/4A Гарантия 3 года

495,00



DH-NVR4432-4KS2

Сетевой регистратор на 32 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 4 X 6 SATA HDDs up to 24 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 2 RJ45 по (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – 200Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- 16 входов и 4 релейных выходов. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 440mmx411,1mmx76mm. Блок питания в комплекте. Питание: AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Гарантия 3 года

500,00